

LT107206

Czujniki światłowodowe • Przycisk światłowodowy z tworzywa sztucznego

Przycisk światłowodowy, 1m, głowica: $\varnothing 1.5$, osiowa emisja światła, przewodnik: włókno plastikowe+plastik 1x $\varnothing 0.5$ mm, -55-80°C, IP40



Światłowody w połączeniu z odpowiednim wzmacniaczem światłowodowym są bezdotykowymi i odpornymi na zużycie przełącznikami położenia, które mogą być również używane w trudnych warunkach środowiskowych. Wykrywają one obiekty niezależnie od ich właściwości (np. kształtu, koloru, struktury powierzchni, materiału). Ponieważ końcówki lub głowice kabli światłowodowych są małe, a kable światłowodowe są również elastyczne, wykrywanie obiektów w trudno dostępnych miejscach można rozwiązać bardzo elegancko. Światłowody mogą być używane bez specjalnych środków ostrożności w obszarach zagrożonych wybuchem oraz w strefach z polem elektrycznym i/lub magnetycznym (systemy wysokiego napięcia, elektryczne urządzenia spawalnicze), ponieważ ich działanie nie jest zakłócone. Światłowody są dostępne w wersjach umożliwiających realizację funkcji czujnika fotoelektrycznego lub przełącznika chwilowego.

Właściwości elektryczne

Kąt zgięcia sondy	0 °
Odporność na zwarcia	Nie
Odległość przełączania	0 - 20 mm
Zabezpieczenie przed odwrotną polaryzacją	Nie

Właściwości mechaniczne

Konstrukcja z włókna	Multi
Projekt	Cylinder gładki
Promień gięcia (elastyczny)	10 mm
Promień gięcia (sztywny)	4 mm
Średnica 1 sondy	1,5
Średnica włókna	0,5 mm
Średnica końcówki	2,2 mm
Średnica kabla światłowodowego po stronie odbiornika	1
Średnica kabla światłowodowego po stronie nadajnika	1
Średnica sondy	1,5 mm
Liczba włókien	1
Długość	1000 mm
Długość elementu końcowego	16,7 mm
Klasa ochrony (IP)	IP40
Materiał poszycia	Tworzywo sztuczne
Materiał rdzenia światłowodu	Tworzywo sztuczne
Kontrola wyrzutu	Tak
Projekt połączenia światłowodowego	Podłączenie zacisków
Temperatura otoczenia	-55 - 80 °C

Właściwości optyczne

Emisja światła	osiowy
Nominalny zakres skanowania	20 mm

Inne właściwości

Technologia karmienia	Tak
-----------------------	-----


Klasyfikacja

ETIM 8	
--------	--

Więcej informacji

Grupa produktów IPF	151 Plastikowy światłowód
Wymiary opakowania	123 x 77 x 25 mm
Masa brutto	17 g
Numer taryfy celnej	90011090
Numer WEEE	40951076
Zgodność z REACH	Tak
Zgodność z dyrektywą RoHS	Tak

Rysunek wymiarowy



Fragment programu akcesoriów

OL100340



Wzmacniacz światłowodowy,
30x70x10mm, 12-24V DC, 1x PNP
NC/NO, złącze wtykowe 3-
stykowe, IP40, tworzywo sztuczne,
światło czerwone
niespolaryzowane

OL100341



Wzmacniacz światłowodowy,
30x70x10mm, 12-24V DC, 1x PNP
NC/NO, 3-pinowe złącze wtykowe,
IP40, tworzywo ABS, niebieskie
światło

AL000007



Akcesoria Prowadnica światła,
obcinarka włókien, bariera,
przycisk, 13 mm wysokości,
prostokątna, VA

Więcej akcesoriów można znaleźć na naszej stronie internetowej



Instalacja

Instalacja może być przeprowadzona wyłącznie przez wykwalifikowanego elektryka!



Usuwanie odpadów

Numer WEEE zgodnie z § 6 ust. 3 ElektroG:
40951076

Instrukcje bezpieczeństwa

/ Przed uruchomieniem należy upewnić się, że przestrzegane są wszystkie instrukcje bezpieczeństwa zawarte w dokumentacji produktu.

/ Korzystanie z tych produktów jest zabronione, jeśli mają one bezpośredni wpływ na bezpieczeństwo osobiste.